

МН 20-3

Горизонтальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
info@onispump.ru
http://onispump.ru




Общие сведения:

Наименование	МН 20-3
Артикул	112045
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	20
Номинальный напор, м	35

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
Напор, м



Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+68С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:

Трубное соединение	Резьбовое
Размер напорного патрубка	G2
Размер всасывающего патрубка	G2
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P2), кВт	3
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	6.19
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55


Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	28
Вес брутто, кг	29
Габариты упаковки, мм	630x240x320

Габаритный чертеж:



Электрическая схема подключения:



L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2
138	254	140	180	527	190	230	100	-	112	118

Примечание: