

MV 90-4-2

Вертикальный многоступенчатый насос



8 800 500 63 17
info@onispump.ru
http://onispump.ru



MV MVS

Общие сведения:

Наименование	MV 90-4-2
Артикул	110210
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	90
Номинальный напор, м	72

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч
Напор, м

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:


Трубное соединение	Фланцевое
Размер напорного патрубка	DN100
Размер всасывающего патрубка	DN100
Макс. рабочее давление	16
Макс. темп. окружающей среды	+40С

Сведения мотора:


Номинальная мощность (P2), кВт	30
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	55,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	345
Вес брутто, кг	384
Габариты упаковки, мм	1780x580x600




Габаритный чертеж:



B1	954
B2	650
B1+B2	1604
D1	397
D2	307

Электрическая схема подключения:



Примечание: